

METAL WORK EDO-L

高级放电加工油

METAL WORK EDO-L 是使用芳香族含量在 1% 以下的饱和烃类基础油精制而成的放电加工专用油。一般要求放电加工油具备安全性和操作性，所以需具备低粘度、高闪点、气味小、皮肤刺激性小、氧化稳定性优异等性能特点。**METAL WORK EDO L** 是一款优异的可满足以上性能要求的放电加工油。

●特点

1. 优异的加工性能

具有适当的粘度，能使用在精密加工、高速粗加工、贯通形状加工、底座形状加工等所有放电加工作业的操作方面。

2. 安全性能高

由于具有高闪点，在操作上危险性小，与煤油相比可更安心使用。

3. 优异的作业性能

因其芳香族含量在 1% 以下，可改善气味刺鼻，皮肤皴裂等问题。

4. 优异的氧化安定性，可长时间使用

使用了高度精制的饱和烃系基础油，在抗氧化和热稳定方面有优越的稳定性，减轻了因劣化产生的刺鼻气味、皮肤皴裂的情况，可长时间使用。

●用途

汽车、航空器、电子通信相关的模具加工，核能、电子精密零件加工等所有的放电加工。

●包装

200L 桶装，20L 罐装

●METAL WORK EDO-L 的典型值

色相 (赛波特比色计法)	30
密度 (20℃) g/cm ³	0.792
闪点 (pm) °C	84
运动粘度 (40℃) mm ² /s	1.7
反应	中性
分馏性状	
初馏点 °C	211
终馏点 °C	229

※典型规格值在产品更新后不另行通知。