

FAIRCOL A

多用途往复式压缩机油

FAIRCOL A 是采用高度精制石蜡基矿物油和精选的添加剂调和而成的多用途往复式压缩机专用油。适用于压缩空气、碳化氢气体和碳酸气体等各种气体压缩机，特别是应用于空气压缩方面，可抑制由于排气系统的高温、高压而形成的积炭的生成。

●特点：

1、优异的热稳定性，不易炭化

采用高精制石蜡基矿物油，配合严选的添加剂，在高排气温度下也不易炭化。因此，在高温、高压下排气阀、排气管等处积炭的情况极少，便于压缩机的保养。

2、优异的氧化稳定性

作为压缩机的外部使用油，因抗氧化剂的作用，即使长时间使用也难以形成氧化劣化和生成积炭，可保持曲轴箱清净。

3、优异的防锈性

添加了优异的防锈剂，能防止曲轴箱内生锈。

4、消泡性良好

在曲轴箱内搅拌也不易起泡，即使起泡也能迅速消除。

5、良好的水分离性

良好的水分离性，即使曲轴箱内混进水分，只要采取静置等措施就可容易分离。

●产品种类：

FAIRCOLA 系列有 68、100、150 三种产品。该数字表示为 ISO 粘度等级 (VG) 在 40℃ 时的运动粘度 mm²/s。

●用途：

用于各种气压缩机和通用空气压缩机的内部及外部润滑。特别对于炭化倾向显著的高温条件下的压缩机，能发挥其卓越性能。

●包装形式：

200L铁桶（全VG）

20L小桶(VG68、100、150)

4L罐(VG68)

●FAIRCOLA 的典型值

种类	68	100	150
颜色 (ASTM)	L1.5	L2.0	L2.5
密 (15℃)	0.882	0.886	0.891
运动粘度 (40℃) mm ² /s	64.7	98	149
(100℃) mm ² /s	8.61	11.1	14.7
粘度指数	104	98	97
闪点 (COC) °C	248	275	279
倾点 °C	-15	-12.5	-10
酸值 mgKOH/g	1.2	1.2	1.2
铜板腐蚀 (100℃, 3h)	1	1	1
防锈性 (蒸馏水, 60℃, 24h)	无锈	无锈	无锈

※典型规格值在产品更新后不另行通知。