

ANTIRUST TERAMI SC-F

不含钡类添加剂

去除指纹型·清洗兼中间防锈油

ANTIRUST TERAMI SC-F 是根据多年研究经验开发出来的采用不含钡类添加剂的去除指纹型、清洗兼中间防锈油。不但可以把前一道工序的残留油及残留异物清洗干净，还具有优异的去除因指纹带来的氯离子、硫酸离子等的性能，以防止生锈。

多数的防锈油含有钡类添加剂，特定的钡类化合物对人的健康有损害，据此，欧美等一部分国家和地区对钡及钡化合物的限制在逐渐强化、出口型企业也主动的开始使用不含钡类添加剂的防锈油。ANTIRUST TERAMI SC-F 与以往的含钡类添加剂防锈油相比较，具有同等的防锈性能，在出口零件等的清洗及中间防锈方面可以放心使用。

●特点

1. 优异的清除指纹性能

清除附着在金属零部件上的指纹、腐蚀因素的性能优秀。以除去指纹为目的使用时，使用浸渍方法效果最好，涂刷、喷涂方法的效果较差。

2. 优异的防锈性能

ANTIRUST TERAMI SC-F使用了严格筛选的矿物油和防锈添加剂精心调配，具有优异的防锈性能。

3. 闪点高

虽然是溶剂稀释型，但闪点高达104℃。

4. 优异的脱脂性能

使用有机溶剂和碱性清洗液即可轻易清除ANTIRAST TERAMI SC-F的油膜。

5. 优异的作业性

由于配方没有使用石蜡等造膜剂的成分，所以最适合于精密零部件的异物清洗，并且过滤性非常好。

6. 环保性

不使用含钡类添加剂，有利于环境保护。

●用途

各种机械零件及精密机械零件等。

●使用方法

浸渍。

●包装

200L桶装，20L罐装

●ANTIRUSTTERAMI SC-F 的典型值

颜色 (ASTM)		L1.0
密度	g/cm ³ (15℃)	0.820
运动粘度	mm ² /s 40℃	2.7
闪点 (COC)	℃	104
指纹除去性		合格
水置换型		合格
金属腐蚀性		合格
湿润试验	A 级 h	1000 以上
涂膜的状态		半干旱性透明膜
防锈时间 (室内储存)		3 个月
膜厚		μm

※典型规格值在产品更新后不另行通知。

●保管注意事项

冬季寒冷场所放置时，添加成分中的一部分会析出形成雾状物，因此应尽量放置在室内保管。由添加成分产生的雾状物或分离物在室温下搅拌后即可使用。