

ANTIRUST TERAMI LS-F

不含钡类添加剂

去除指纹·溶剂稀释型长期防锈油

ANTIRUST TERAMI LS-F 是根据多年研究经验开发出来的采用无灰系添加剂（不含钡等金属）溶剂稀释型长期防锈油，同时具备去除指纹性能。由于配方不含凡士林，避免了发粘现象，提高了作业性。

多数的防锈油含有钡类添加剂，特定的钡类化合物对人的健康有损害。据此，欧美等一部分国家和地区对钡及钡化合物的限制在逐渐强化、出口型企业也主动的开始使用不含钡类添加剂的防锈油。ANTIRUST TERAMI LS-F 与以往含钡类添加剂防锈油相比，具有同等的防锈性能，并且在产品、零部件出口方面可以放心使用。

●特点

1. 优异的防锈性能

ANTIRUST TERAMI LS-F使用严格筛选的矿物油和防锈添加剂精心调配，具有优异的防锈性能。

2. 闪点高

虽然是溶剂稀释型，但闪点高达84℃。

3. 优异的脱脂性

使用有机溶剂和碱性清洗液，较易清除油膜。

4. 去除指纹性能

(1) 因同时具备去除指纹性能及长期防锈性能，可以把清洗工序（清洗残留在部品上的指纹）和出货时的长期防锈处理工序统一结合。

(2) 涂了去除指纹型清洗防锈油或长期防锈油的零部件，不会产生因指纹问题造成的生锈。

5. 优异的作业性

(1) 因是不含金属元素的无灰系防锈油，能有效抑制热处理前零部件和烧结金属表面微小带孔部位在后续工序（热处理）产生的金属元素所带来的堆积、堵塞物的生成。

(2) 由于配方不含凡士林，能改善发粘现象，更易进行精密零部件上去除异物的过滤作业。

6. 环保性

不使用含钡类添加剂，有利于环境保护。

●用途

各种机械零件及精密机械零件等。

●使用方法

浸渍、喷涂、涂刷等。

●包装

200L桶装，20L罐装

●ANTIRUSTTERAMI LS-F 的典型值

颜色		L2.0
密度	(15℃)g/cm ³	0.84
运动粘度	mm ² /s 40℃	4.9
闪点 (COC)	℃	90
水置换性		合格
金属腐蚀性		合格
湿润试验 A 级保持时间 h		1200 以上
盐水喷雾实验 (A 级保持时间 h)		48 以上
防锈时间 (目标)		6 个月
涂膜的状态		半干燥性 透明膜
膜厚	μm	3

※典型规格值在产品更新后不另行通知。